



Mk450 : plus aucune limite

Type de terrain : eau, boue,... enfin tout.

Sa puissance et ses grandes roues de 12 pouces lui permettent de négocier tous les types de terrain.

Le MK450 est doté d'une carrosserie étanche à l'eau et à la boue, ainsi que d'un pare-brise, pour un confort sans égal.

Une capote en tissus et matériaux translucide vient compléter la protection du pilote et du passager contre les intempéries.

Les éléments de carrosserie sont en matériaux composites inaltérables. Ils sont facilement démontables et remplaçables en cas de choc.

450 cm³ : mons-tru-eux !

La cylindrée du MK450 lui confère une puissance incroyable.

Son moteur 4 temps est fabriqué au Japon par Subaru (Fuji industry). Il transmet ses 42 cv à l'aide d'une boîte de 5 vitesses manuelle par différentiel + cardan.

Très agréable à conduire, ce buggy poss. de un équipement complet : c'est le seul buggy équipé d'un pare-brise. Une capote en tissus et matériaux translucide compl. te la protection intempéries des passagers. Il est équipé d'un coffre fermant à clé.

Nous le proposons en deux coloris, orange et noir.



Fiche technique : mk450

Transmission :

Transmission par Différentiel séparé et cardans.

Transmission par boîte manuelle séquentielle 5 vitesses.

Moteur :

Moteur SUBARU 450 cm³ (31 kw, 42 ch) arbre à cames en t tte.
(bridé à la norme 15 KW)

Remarques :

Livré avec pare-brise (verre securit), treuil, attelage, coffre, jante alliage sur roues de 12'. Capote en option. Coloris orange.
Volant réglable, si ges inclinables, appuies-t tte réglables, suspensions Mac Pherson.

Fiche technique :

MoteurSUBARU	4 temps DOHC Essence Mono-cylindre
Refroidissement	Liquide
Puissance maxi (KW/trs)	31.3KW / 8000trs (42 ch) Bridé à 15KW
Couple maxi (NM/trs)	40.7N.m / 7000trs
Vitesse maximum	â?¥100Km/h
Alésage / Course	94mm x 64.6mm
Cylindrée	448ml
Taux de compression	10.8:1
Carburateur	MIKUNI BSR42
Lubrification	Huile moto 4 temps
Filtre à air	Filtre sec
Bougie	DCPR8E (NGK)
Démarrage	Démarrateur électrique
Boîte de vitesses	Manuelle, 5 rapports séquentiels
Transmission	Différentiel et cardans
Frein avant	Disque
Frein arrière	Disque
Distance de freinage	7m/30km/h
Suspension Avant	Mac Pherson + amortisseur
Suspension Arrière	Mac Pherson + amortisseur

Batterie	12V/14AH
Capacité d'huile moteur	1.2L (huile moto)
Capacité d'huile transmission	0.3L
Carburant	Essence 95 sans plomb
Capacité du réservoir	20L
Rayon de braquage	3800mm
Charge maxi (kgs)	156kg
Pneu avant	25x8-12
Pneu arrière	25x10-12
Dimensions hors tout	2700x1470x1440mm
Dimensions en caisse (L/I/H)	2520x1500x710mm
Empattement (mm)	2005mm
Garde au sol	250mm
Poids net (kgs)	400kgs